

VT-727H 讀卡機



產品規格

模 式	M4	M6	M8
感應頻率	125KHz	13.56MHz	
卡片容量	1,024	65,536	1,024
進出記錄	1,200	-	1,200
工作電壓	10-24VDC		
消耗功率	< 3W		
通訊(介面)	RS-485		
傳輸速率	9600 bps (N, 8, 1)		
操作溫度	-20°C to +75°C		
輸入(點)	開門按鈕 / 門位 / 保全設定		
輸出(點)	警戒指示燈/警報繼電器/電鎖繼電器/卡片存在指示(卡片感應)/求援(反脅迫)		
資料保密	無	ISO14443A	
開門 Relay 時間	0-600 秒		
警報 Relay 時間	0-600 秒		
防破壞開關	微動開關 (Form C)		
讀卡機 (介面)	WG 26/34, ABA-II		
一進一出	Yes	-	Yes
樓層管制	Yes (32 stops, 1024 users)	-	Yes (32 stops, 1024 users)
感應距離	10-18cm (125K) / 3-8CM (13.56M)		
串列通訊輸出	TTL (4800bps, N, 8, 1)		
防潑水	IP 54		
萬年曆	有		
顏 色	深灰 / 海軍藍		
外型尺寸 (mm)	126(H)*91 (W)*46(D)		
重 量 (g)	200 ± 10		
材 質	ABS		
LCD 顯示	128*64 點陣(中英文 4 行顯示)		
中文字數	400 / 13800		
通行模式	讀卡 序號+密碼 讀卡+密碼	讀卡 共用密碼 讀卡+密碼	讀卡 直接密碼 讀卡+密碼