

VT-DH6096 16路多工網路型數位錄影機

產品特性：

- ▶ 影像壓縮格式：H.264 雙碼流
- ▶ 具有中文圖形化 GUI 操作介面
- ▶ 每門攝影機錄影張數可單獨調整
- ▶ 滑鼠可控制 OSD/PTZ 功能
- ▶ 具有密碼層級保護功能
- ▶ 備份方式 USB 及 DVD/RW 燒錄機功能(選配)
- ▶ 具有 4 路聲音輸入功能
- ▶ 錄影模式選擇：手動、排程、位移警報等錄影
- ▶ 含有 1 對多功能紅外線遙控器功能(附遙控器)
- ▶ 監看及錄影解析度：720 x 480
- ▶ 具有 PDA/手機監看功能



電器規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產品型號	VT-DH6096
即時顯示速度	16CH：480 張 (NTSC) / 400 張 (PAL)
錄影張數 (fps) NTSC/PAL	720x480/120pps 360x240/480pps/每門單獨調整錄影張數設定
畫面顯示功能	1 / 4 / 6 / 9 / 16 分割畫面，及畫面跳台功能，2x2 數位放大
錄影方式	手動/自動/預約/位移
錄影品質設定	最高/高/一般/低/最低共五種設定方式
回放搜尋方式	任意時間搜尋/檔案時間搜尋/事件搜尋
回放速度	正轉/倒轉：x1, x2, x4, x8, x16
OSD 顯示功能	硬碟訊息/時間顯示/攝影機設定/錄影設定/功能選單等設定方式
影像輸入	16CH 影像輸入 (BNC 接頭)
影像輸出	Main/監視器輸出 x1/Spot 跳台輸出 x1 VGA x 1
聲音輸入/輸出	4CH (RCA 接頭) / 1CH
紅外線遙控器/滑鼠	標配品
位移偵測	位移區域 22 x 15 區域設定
RS-485 功能	可控制 PTZ
備份方式	USB/網路/ DVD 燒錄機(選配)
硬碟	可內裝 2 顆 3.5 吋 SATA 介面硬碟(每顆最大支援 2000 G)
網路功能	IE 瀏覽/CMS
電源	AC100~240V(12V DC/4A 變壓器)，50Hz/60Hz
尺寸	425(寬)mm x65(高)mm x 390(深)mm