

VITEC



網路無線傳輸器 VT-BR588 (900M)



網路無線傳輸器

- 專為遠距離組網，遠端無線監控設計
- 室外型殼體設計，內置高增益定向天線
- 內置64MB記憶體+8MB快閃記憶體，保證更高性能
- 高功率無線輸出，內置高增益MIMO天線，傳輸距離更遠
- 支援5.8GHz 11ac技術，900Mbps無線傳輸速率
- 中繼，AP工作模式
- 自持24V PoE網線供電，支持60m網線供電
- 一鍵撥碼智能橋接

產品描述

專業的室外無線傳輸與覆蓋

作為一個室外遠距離設備，LF-P588專為室外點對點，點對多點連接而設計，其工作在5.8GHz頻段，無線速率高達900M，內置大功率PA放大器以及MIMO高增益定向天線，能夠滿足農村、廠區等室外遠距離無線傳輸需求。

大功率設計，高增益天線

內置PA信號放大晶片，同時配備2T2R MIMO天線，滿足室外遠距離無線傳輸需求。

專業室外殼體設計，適應各種惡劣環境

採用ABS室外工程塑料殼體和專業元器件，提供IP65級防塵、防水，支援ESD靜電防護和雷電防護，適應風吹、日曬、雨淋、雪凍等各種惡劣環境。

支持PoE網線供電

支持RJ45網線供電，通過一根網線同時傳輸電力和資料，即使將橋接器佈設在難以取電的位置也可以正常工作。

無線參數

遵循標準	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a
無線速度	900Mbps
工作頻率	5.15~5.85GHz
發射功率	11n MCS7:26±1dBm 11g 54Mbps:26±1dBm 11b 11Mbps:27±1dBm
接收靈敏度	11N MCS0@-83dBm ; MCS7@-65dBm 11G 54Mbps@-82dBm ; 6Mbps@-95dBm 11B 11Mbps@-85dBm ; 1Mbps@-95dBm
工作模式	中繼 · AP模式
無線安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA /WPA2-Personal (TKIP/AES)
系統需求	Windows 7/Vista/XP/2000, Mac OS®, Linux or Android OS, iOS

硬體參數

介面資訊	1個10/100M自我調整WAN口,支援POE供電1 x 電源 DC 介面 1個10/100M自我調整LAN口
無線晶片	MT7628DAN+MT7613BEN
記憶體 快閃記憶體	64MB+8MB
按鈕	1 x Reset 重定按鈕(恢復出廠設置)
LED指示燈	PWR燈、WAN口燈、LAN口燈、5G WIFI燈、信號強度燈*4
天線	2T2R 內置定向天線
電源	POE 24V供電/12V1A;110V/220V



軟體參數

無線功能	無線距離控制 (802.1x Ack 時間可調) 多SSID (4 SSID)
安全	OPEN、WPA、WPA-PSK、WPA2-PSK MAC/IP 地址 用戶端連接表
DHCP	DHCP 伺服器, DHCP 用戶端
網路	埠轉發, DMZ主機, DDNS, UPNP
管理	固件升級和保存, 恢復出廠設置, 重啟, WEB 管理, 日誌, PING工具

其他

傳輸速率	150 Mbps
工作溫度	0°C~55°C
存儲溫度	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
工作濕度	10% ~ 90%, 不凝結
存儲濕度	5%~95%, 不凝結
電源配置	PCE 24V (12V 1A插口)
尺寸	長 233mm 寬 77mm 高 35mm
認證	CE, FCC, ROHS

